



Karta katalogowa

AS367

Syrena pożarowa z sygnalizatorem świetlnym, wielotonowa, z wysoką podstawą

Główne cechy

AS367 jest elektroniczną syreną z sygnalizatorem świetlnym LED do powszechnego stosowania w alarmach pożarowych. Posiada ona specjalną podstawę, zawierającą wszystkie złącza elektryczne, pozwalającą na łatwy demontaż i przenoszenie syreny/sygnalizatora.

Łatwość i szybkość instalacji

Syrena/sygnalizator AS367, dzięki swojej innowacyjnej podstawie, pozwala na szybki montaż i łatwe utrzymanie. Syrena wykorzystuje wysoką wersję podstawy typu "TimeSaver", skracającej czas montażu, która nie posiada żadnych śrub blokujących, a sygnalizator montuje się na zasadzie "twist and click", czyli poprzez obrócenie aż do zatrzaśnięcia. Taki typ mocowania pozwala w prosty i wygodny sposób demontować i wymieniać syreny, gdyż jedynym elementem okablowanym i trwale przymocowanym jest podstawa. W naturalny sposób oszczędza to czas poświęcany na utrzymanie systemu.

Niezawodność i wszechstronność

Syrena/sygnalizator AS367 generuje sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu przy niskim poborze prądu, co redukuje zapotrzebowanie energetyczne całego systemu. AS367 jest standardowo wyposażona w regulator głośności, co pozwala ustawić żądany poziom sygnału w trakcie instalacji. Syrena pozwala również na wybór jednego z 32 różnych tonów wybieranych za pomocą przełączników.

AS367 posiada możliwość zablokowania mocowania syreny/sygnalizatora do podstawy w razie potrzeby. W takim przypadku do zdjęcia syreny/sygnalizatora wymagane jest specjalne narzędzie.

Syrena/sygnalizator AS367 posiada w pełni przezroczystą obudowę, która zwiększa zasięg oraz poprawia propagację światła.



Informacja o produkcie

- Duże natężenie dźwięku
- Mały pobór energii
- 32 tony do wyboru
- Automatyczna synchronizacja
- Regulacja głośności
- Mechanizm blokujący możliwość demontażu
- Wysoka podstawa montażowa
- Doprowadzenie przewodów tylko do podstawy montażowej
- Osobne podłączenia dla syreny i sygnalizatora optycznego
- Zatwierdzony VdS

AS367

Syrena pożarowa z sygnalizatorem świetlnym, wielotonowa, z wysoką podstawą

Specyfikacja

Działanie	Ciągłe
Napięcie zasilania	17 - 60 VDC
Pobór prądu	
Syrena (patrz tab. tonów w instr.)	4 - 41mA przy 24 VDC
Sygnalizator optyczny	5mA przy 24VDC
Natężenie dźwięku w odległości 1m.	
(patrz tab. tonów w instr.)	94 do 106dB(A)
Częstotliwość błysków	60/min.
Liczba tonów	32
Automatyczna synchronizacja	start fazowy
Wejście monitorowania linii	wejście spolaryzowane
Obudowa	Poliwęglanowa, odporna na uderzenia
Klasa ochrony	IP65
Temperatura pracy	-25°C do +70°C
Wymiary (Śr. x Gł.)	
Wysoka podstawa montażowa	100 x 104 mm
Waga	250g
Kolor podstawy	Czerwony
Kolor obudowy	Czerwony

Jak zamawiać

Kod produktu	Opis
AS363	Sygnalizator akustyczny wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą
AS364	Sygnalizator akustyczny zewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z głęboką podstawą
AS366	Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, czerwony, 32-tonowy, z płytką podstawą
AS367	Syrena pożarowa z sygnalizatorem świetlnym, wielotonowa, z wysoką podstawą
AS368	Podstawa montażowa z syreną, wielotonowa, czerwona

