

Czujka jonizacyjna dymu, konwencjonalna

DI650

Konwencjonalne jonizacyjne czujki dymu z serii 650 posiadają obudowy wykonane z białego poliwęglanu. Element detekcyjny czujki składa się z dwóch komór. Jedna jest zamknięta komorą referencyjną, druga półotwartą komorą, do której przenika dym. W komorze referencyjnej znajduje się folia z materiałem izotopowym o bardzo niskiej radioaktywności.

Na płytce drukowanej została umieszczona czerwona dioda LED, która spełnia rolę optycznego wskaźnika alarmu.

Specyfikacja

Wymiary	50x100
Napięcie zasilania	9 - 33 V dc
Prąd spoczynkowy przy 24 V	28 uA
Sygnalizacja alarmu	LED
Temperatura pracy	-20 to + 60°C
Wilgotność (bez kondensacji)	0-95% RH
Maks. predk. przepływu powietrza	10m/s
Prąd w alarmie	17 mA
Klasa środowiskowa	43

Jak zamawiać

DI650 Czujka jonizacyjna dymu, konwencjonalna



- Jonizacyjna czujka dymu, nadmiarowa, punktowa, kasowalna, zdejmowalna, dwustanowa
- Materiał izotopowy o bardzo niskiej radioaktywności (Ameryk 241 -0.9 mCurie)
- Wskaźnik stanu LED
- Klasy wg pożarów testowych
 - - TF1 Klasa A
 - - TF2 Klasa C
 - - TF3 Klasa C
 - - TF4 Klasa A
 - - TF5 Klasa A
- Napięcie zasilania 9 - 33 Vdc
- Prąd spoczynkowy 28 uA
- Wymiary 42*100 mm
- Współpracuje z gniazdem DB860